

SOLBLANC, PLASTICO PROFESIONAL

Pintura plástica acrílica mate – interior/exterior

Código: 2030

Descripción

Pintura en base de dispersiones acrílicas y vinílicas. Buena cubrición y blancura. Excelente relación calidad-precio. Resistencia a la intemperie. Fácil brochabilidad y bajo salpicado.

Propiedades

- Proporciona acabados decorativos y uniformes.
- Fácil brochabilidad y bajo salpicado
- Buena cubrición y blancura
- Muy buena recepción de color
- Buena adherencia
- Buena lavabilidad
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

En todo tipo de materiales en interior como son yeso, escayola, cemento, etc. Fachadas en exterior no expuestas a condiciones atmosféricas extremas.

Características técnicas

Colores:	Blanco. Amplia gama de colores sobre blanco y base intermedia en Sistema Tintométrico
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,53 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	1 hora a 20° C
Repintado:	Mínimo 5-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Lavabilidad:	>2500 ciclos según norma UNE 48.284
Rendimiento teórico:	6-8 m ² /lt. , según porosidad del soporte
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 10-15 % de agua, para obtener una mayor cubrición y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado, aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia y ahorrar consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.